

Ficha Técnica

Abrazadera a presión en línea, gris claro

Referencia: 2250209



Abrazadera universal para la fijación individual de cables, conductores y tubos, todos los tamaños se pueden disponer en línea de manera aleatoria, con pata adhesiva, agujero alargado y para roscar en rosca M6.
Para pegar las abrazaderas de poliamida sobre muros de albañilería y hormigón utilizar el adhesivo rápido para cable plano Impu Fix tipo 509.
*El tamaño 3-7 no es adecuado para pistolas clavadoras a gas.



PA Poliamida

Datos maestros

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Referencia | 2250209 |
| Tipo | 2037 12-20 LGR |
| Denominación 1 | Grapa a presión en línea |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 12-20mm |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Material | Poliamida |
| Unidad VK más pequeña | 50 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,572 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |
| Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0286 kg COe / 1 Unidad |

Ficha Técnica


Abrazadera a presión en línea, gris claro

Referencia: 2250209



Dimensiones

| | |
|---------------|--------|
| Medida A | 28 mm |
| Medida d máx. | 20 mm |
| Medida d mín. | 12 mm |
| Medida F | 14 mm |
| Medida H1 | 8,5 mm |
| Medida H2 | 26 mm |
| Medida H3 | 34 mm |



Datos técnicos

| | |
|--------------------------|------------------|
| Tubular | sí |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Tipo de fijación | Agujero de rosca |
| Libre de halógenos | sí |
| Sistema matriz | sí |
| A prueba de impactos | no |
| Rango de sujeción D máx. | 20 mm |
| Rango de sujeción D mín. | 12 mm |