Ficha Técnica

Barra de anclaje AMS3518, ranura de 16,5 mm, FT, sin perforar
Referencia: 1112228



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables

CE 16,5 H E30 E90

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1112228
Tipo	AMS3518UP2000FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	s/perforar, anch.ranura 16,5mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x35x18
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	121,35 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	2,5763 kg COe / 1 Metro

Ficha Técnica

Barra de anclaje AMS3518, ranura de 16,5 mm, FT, sin perforar
Referencia: 1112228

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Sin
Versión	Perfil simple
Paquete	20 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Con perforación	no
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	16,5 mm
Statischer Wert A	1,48 cm²
Statischer Wert Iy	0,6 cm
Statischer Wert Iz	2,33 cm
Statischer Wert Wy	0,54 cm²
Statischer Wert Wz	1,33 cm²