

Ficha Técnica

Abrazadera 732 A2

Referencia: 1362630



Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo. Con tapa autobloqueante. Fijación a través de inserción con rosca interior. Superficies G y T a partir de tamaño de abrazadera 20 apropiado para el montaje con pistolas clavadoras y pistolas de pernos.

Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros

Referencia	1362630
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con rosca de empalme M6
Fabricante	OBO
Dimensión	10-12mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	1,796 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,1492 kg COe / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera 732 A2

Referencia: 1362630



Dimensiones



Medida A	39 mm
Medida B	27 mm
Medida b	18 mm
Medida D	12 mm
Medida d máx.	12 mm
Medida d mín.	10 mm
Medida H1	12 mm
Medida t1 (mm)	1
Medida t2 (mm)	1,25
Medida x	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	sí
Número de cables / tubos	1
Versión para el diámetro	Cerrada
Apropiado para área de protección contra incendios	sí
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Grosor del material	1,25 mm
Rango de sujeción D máx.	12 mm
Rango de sujeción D mín.	10 mm
Resistente a los UV	sí