

Ficha Técnica

Escuadra para perfil AS 15

Referencia: 6421466



Escuadra para perfil ligera para una fijación en perfil IS 8.
La escuadra para perfil puede fijarse a ambos lados del perfil en I.

Puede solicitarse por separado la brida de fijación necesaria (n.º de artículo 6419015) incluidos tornillo y tuerca para escuadras de 110 - 160 mm.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6421466
Denominación 1	Escuadra
Denominación 2	para perfil IS 8
Fabricante	OBO
Dimensión	B510mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	79,6 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	2,0291 kg COe / 1 Unidad

Ficha Técnica

Escuadra para perfil AS 15

Referencia: 6421466



Dimensiones	
	Longitud
	41 mm
	Ancho
	510 mm
	Altura
	75 mm
	Medida A
	41 mm
	Medida B
	510 mm
	Medida H
	75 mm

Datos técnicos	
Versión	Escuadra para perfil
Artículo EPD	sí
F en kN	1,5 kN
Mantenimiento de función	no
Acero inoxidable, barnizado	no

