

Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AW 30 A2

Referencia: 6442870



Escuadra de pared/perfil de cargas medias con cabeza para perfil soldada. Fijación de la escuadra en el perfil en U a partir de un ancho de 400 mm usando tornillo de cabeza hexagonal a ambos lados del soporte. Utilice para ello la pieza distanciadora adecuada.



A2	Acero inoxidable 1.4301
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6442870
Denominación 1	Escuadra de pared/perfil
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	B410mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	85,2 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AW 30 A2

Referencia: 6442870



Dimensiones

410

80

7x58

13x20

Longitud	50 mm
Ancho	410 mm
Altura	80 mm
Medida A	50 mm
Medida B	410 mm
Medida H	80 mm

Datos técnicos	
Versión	Escuadra de pared/perfil
F en kN	3 kN
Mantenimiento de función	no
Diámetro del agujero	13 mm
Acero inoxidable, barnizado	sí
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm

Cargas

1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.

2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana

— La curva de carga con longitudes de escuadra en mm

Valor característico de carga del taco para escuadra de pared y perfil AW 30										
Fijación a pared		Carga máxima [kN]								
		Ancho de la escuadra [mm]								
Taco tipo		110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30		3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35		-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!