

Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AW 55 A4

Referencia: 6418638



Escuadra de pared/perfil para cargas pesadas con cabeza para perfil soldada. Fijación de la escuadra en el perfil en U a partir de un ancho de 400 mm usando tornillo de cabeza hexagonal a ambos lados del soporte. Utilice para ello la pieza distanciadora adecuada.



A4	Acero inoxidable 1.4571
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6418638
Denominación 1	Escuadra de pared/perfil
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	B610mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	305 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AW 55 A4

Referencia: 6418638



Dimensiones	
	Longitud
	60 mm
	Ancho
	610 mm
	Altura
	165 mm
	Medida A
	60 mm
	Medida B
	610 mm
	Medida H
	165 mm

Datos técnicos	
Versión	Escuadra de pared/perfil
F en kN	5,5 kN
Mantenimiento de función	no
Diámetro del agujero	13,5 mm
Acero inoxidable, barnizado	sí
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm

Cargas	
	Diagrama de carga escuadra tipo AW 55
	1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible. 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana — La curva de carga con longitudes de escuadra en mm

Valor característico de carga del taco para escuadra de pared y perfil AW 55										
Fijación a pared		Carga máxima [kN]								
		Ancho de la escuadra [mm]								
Taco tipo		210	310	410	510	560	610	710	810	910 1010
BZ3 12x110/0-35		3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38 2,23
4,76		1,97	1,94	1,93	1,84	1,84	1,71			

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!