# Ficha Técnica

## Bandeja portacables transitable BKRS 110 FS

## Referencia: 6061983

Sistema de bandeja portacables pesado y transitable BKRS con orificio pasante de ala 110 mm.

La bandeja portacables está equipada por ambos lados con un agujero de unión. Las uniones rectas deben pedirse por separado.

Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Acero |
| FS | galvanizado en banda |

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| Referencia | 6061983 |
| Denominación 1 | Bandeja portacables BKRS |
| Denominación 2 | transitable |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 110x200x3000 |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Norma superficies | DIN EN 10346 |
| Unidad VK más pequeña | 3 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 659,9 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate | 16,0148 kg COe / 1 Metro |

# Ficha Técnica

## Bandeja portacables transitable BKRS 110 FS

## Referencia: 6061983

### Dimensiones




| | |
|---|---|
| Longitud | 3.000 mm |
| Longitud | 10 ft |
| Ancho | 200 mm |
| Ancho | 8 in |
| Altura | 110 mm |
| Altura | 4 in |
| Espesor de chapa | 0,08 in |
| Espesor de chapa | 2 mm |
| Medida B | 200 mm |
| Medida H | 110 mm |
| Medida L | 3.000 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Modelo de unión | sin unión |
| Tipo de fijación sistema de montaje | Suelo |
| Transitable | sí |
| Mantenimiento de función | no |
| Con tapa | no |
| Perforación de montaje en el suelo | sí |
| Calibre maestro de agujeros OTAN | no |
| Sección efectiva | 196 cm² |
| Sección efectiva | 19600 mm² |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Perforación lateral | no |
| Tipo vano ancho | no |
| Tipo de test de carga según IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado |

### Cargas

| | |
|---|---|
| Distancias aplicables entre soportes mín. | 1,5 m |
| Distancias aplicables entre soportes máx. | 3 m |
| Distancia de sujeción 1,5 m | 5,07 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,0 m | 4,75 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,5 m | 2,73 kN/m |
| Distancia de sujeción 3,0 m | 2 kN/m |