### Ficha Técnica

## Abrazadera sobre perfil base U simple, mediacaña de plástico, FT

Referencia: 1186729





Abrazadera sobre perfil con base U, mediacaña de plástico de polipropileno. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 18 - 22 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.





Acero



Galvanizado por inmersión en caliente

#### **Datos maestros**

Referencia	1186729
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Fabricante	OBO
Dimensión	28-34mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	7,5 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to- Gate	0,1259 kg COe / 1 Unidad

## Ficha Técnica

# Abrazadera sobre perfil base U simple, mediacaña de plástico, FT

Referencia: 1186729



Dimensiones			
_18_	_ 39	Longitud	22,5 mm
		Ancho	39 mm
لم \ <sub>44</sub>	2	Altura	64 mm
111	Espesor de chapa	2 mm	
	1/ 034 All _	Medida A	22,5 mm
	2	Medida B	39 mm
d h		Medida C	34 mm
		Medida G (mm)	M6
	10	Medida H	64 mm
	% M6	Medida L	35 mm
144	I IVIO	Medida t	2 mm
224224	1 0,0		
22,5	SW 10/		
34	PZ3		

#### Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Para diámetro de tubo máx.	34 mm
Para diámetro de tubo mín.	28 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	22 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	18 mm
Rosca	M6
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	34 mm
Máx. Par de apriete	3 Nm
Con bandeja de plástico	sí
Modo de montaje	Perfiles en C
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	34 mm
Rango de sujeción D mín.	28 mm
Accesorio de superficie	Galvanizado en caliente
Accesorio de material	Acero
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Plástico
Calidad de material de la bandeja	Polipropileno