

# Ficha Técnica

Abrazadera semirredonda 2056 con base W doble,  
mediacaña metálica, FT  
Referencia: 1188353



Abrazadera sobre perfil con base W, mediacaña metálica con bordes redondeados para proteger los cables. Para el montaje vertical y horizontal de 2 cables individuales en perfiles angulares hasta < 40 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

## Datos maestros

Referencia	1188353
Tipo	BS-W2-M-34 FT
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Denominación 2	doble
Fabricante	OBO
Dimensión	28-34mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	10,755 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3411 kg COe / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Abrazadera semirredonda 2056 con base W doble,  
mediacaña metálica, FT

Referencia: 1188353



## Dimensiones



Longitud	22,5 mm
Ancho	39 mm
Altura	142 mm
Espesor de chapa	2 mm
Medida A	22,5 mm
Medida B	39 mm
Medida C	33 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	142 mm
Medida L	46 mm
Medida t	2 mm

## Datos técnicos

Número de cables / tubos	2
Para diámetro de tubo máx.	34 mm
Para diámetro de tubo mín.	28 mm
Rosca	M6
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	33 mm
Máx. Par de apriete	3 Nm
Con bandeja metálica	sí
Modo de montaje	Perfil angular
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	34 mm
Rango de sujeción D mín.	28 mm
Accesorio de superficie	Galvanizado en caliente
Accesorio de material	Acero