

Ficha Técnica

Cinta ignífuga

Referencia: 7202316



El revestimiento de protección contra el fuego se utiliza como aislamiento de cables individuales, haces de cables y tubos de instalación eléctrica (EIR). El aislamiento está compuesto de una cinta flexible que se fija con alambre. Al cubrir el cable hay que tener en cuenta la frecuencia con la que debe envolverse el medio correspondiente, los detalles se pueden consultar en la homologación. El revestimiento puede utilizarse en la distancia cero a aislamientos de tubo de la empresa Rockwool. Está incluido el alambre de bobina.



Material de construcción

Datos maestros

Referencia	7202316
Denominación 1	Cinta ignífuga
Denominación 2	para sellado de cables
Fabricante	OBO
Dimensión	1000x380x1mm
Color	Blanco grisáceo; RAL 9002
Material	Material de construcción intumescente
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	50 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Dimensiones

Longitud	1.000 mm
Longitud	1 m
Ancho	380 mm
Medida L	1.000 mm

Ficha Técnica

Cinta ignífuga

Referencia: 7202316



Datos técnicos	
Versión	Cinta ignífuga
Forma de entrega	Rollo