

# Ficha Técnica

## Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FT, perforado

Referencia: 1104591



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables




**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	1104591
Tipo	CMS3518P0600FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 17mm
Fabricante	OBO
Dimensión	600x35x18
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	61,74 kg
Unidad de peso	kg/100 u

### Dimensiones



Longitud	600 mm
Ancho	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	600 mm

# Ficha Técnica

Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FT, perforado

Referencia: 1104591



## Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	1,75 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	0,41 cm
Statischer Wert Iz	1,81 cm
Statischer Wert Wy	0,41 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	1,03 cm <sup>2</sup>