

Ficha Técnica

Tapa para bandeja de rejilla, encajable FT

Referencia: 6001822



Tapa con enclavamiento para bandejas de rejilla GR y GRM. Protege cables y conductos de daños, suciedad, humedad desde arriba. Adecuado para áreas industriales como construcción de máquinas e instalaciones.
Con acanaladuras transversales a partir de 400 mm de anchura.
Si se utilizan tapas en el exterior, en determinadas circunstancias hay que tomar medidas adicionales contra los efectos del viento.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 6001822 |
| Tipo | DGRR 100 FT |
| Denominación 1 | Tapa de cierre |
| Denominación 2 | para bandeja de rejilla |
| Suministrable a partir de | 01.04.2019 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 100x3000 |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 3 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 83 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 2,1745 kg CO2e / 1 Metro |


Ficha Técnica

Tapa para bandeja de rejilla, encajable FT

Referencia: 6001822



Dimensiones



| | |
|------------------|----------|
| Longitud | 3.000 mm |
| Ancho | 98 mm |
| Ancho | 3,86 in |
| Altura | 15 mm |
| Altura | 0,59 in |
| Espesor de chapa | 0,75 mm |
| Medida B | 98 mm |

Datos técnicos

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Tipo de fijación | Fijación a presión |
| Mantenimiento de función | no |
| Apropiado para bandeja de rejilla | sí |
| Apropiado para bandeja de escalera | no |
| Apropiado para bandeja portacables | no |
| Acero inoxidable, barnizado | no |