Ficha Técnica

Soporte de datos, módulo 1, salida transversal, tipo A



Referencia: 6119238



Soporte de datos con salida transversal y deslizante de cierre para alojar dos módulos de conexión de datos con toma RJ45. Se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. El tipo A tiene una abertura de montaje de 20,10 x 14,80 mm y está diseñado para la fijación directa de los módulos de conexión de datos en la abertura de montaje.

El soporte de datos tipo A resulta apropiado para alojar los módulos de conexión de datos siguientes: AMP TYCO (sin tapa antipolvo): SL Serie 110 Connect y SL Serie Toolless; Brand-Rex: módulos con número de artículo terminado en ... JAKS000CR y ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 con clip adaptador azul, LANmark GG45 con clip de metal.

Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 45 y Rapid 80, columnas de distribución ISS y sistemas bajo suelo.

PC

Policarbonato

Datos maestros

6119238
DTS-2A RW1
Marco p/módulo de datos
p/2 módulos conex. Tipo A
OBO
45x45mm
blanco puro; RAL 9010
Policarbonato
1
Pieza
2 kg
kg/100 u
0,1991 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Soporte de datos, módulo 1, salida transversal, tipo A



Referencia: 6119238

Dimensiones			
	26	Ancho	45 mm
	-	Altura	45 mm
45	9		

Datos técnicos

Número de unidades	1
Modelo de la superficie	Mate
Tipo de fijación	Encajar
Campo identificativo	Con campo identificativo
Libre de halógenos	sí
Tapa abatible	no
Clema de porcelana	no
Con impresión	no
Con protector antipolvo	sí
Abertura de montaje	Tipo A
Clase de protección	IP20
Profundidad	26 mm
Anillo portador	no
Transparente	no
Aplicación	Conectores de datos instalables
Posibilidad de descarga de tracción	no
Combinación	Elemento base con placa de cubierta central