

Ficha Técnica

Espuma contra incendios de 2 componentes PYROSIT® NG

Referencia: 7203800



Espuma intumescente de 2 componentes PYROSIT® NG en cartuchos, con 2 tubos de mezcla incluidos.

Para crear sellados de penetración de cables y combinaciones en interiores; es esencial aplicar el cartucho coaxial 5:1 con las pistolas de cartucho FBS-PH o FBS-PA. Los cartuchos se pueden almacenar cerrados y en vertical hasta un máximo de 12 meses en habitaciones secas y protegidas contra heladas a temperaturas de +5 °C a +30 °C.

El procesamiento de productos que contienen diisocianatos está sujeto a obligación de formación de acuerdo con el Reglamento REACH (CE) 1907/2006, modificado por el Reglamento (UE) 2020/1149 de 4.8.2020. Los cursos de formación pueden realizarse online. Encontrará más información al respecto en la información técnica, en el apartado Descargas del producto.



2 componentes espuma PU protectora contra incendios

Datos maestros

Referencia	7203800
Denominación 1	Espuma ignífuga
Denominación 2	en cartucho
Fabricante	OBO
Dimensión	380ml
Color	rojo óxido
Material	2 componentes espuma PU protectora contra incendios
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	64,6 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Datos técnicos

Versión	Espuma contra incendios
Contenido	380 ml
Forma de entrega	Cartucho