

Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS-Magic® 60 sin perforar, negro

Referencia: 6062995



Bandeja portacables sin perforar con sistema de fijación rápida integrado. Revestimiento en negro.
Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.



St Acero

P135 PES135 - poliéster

Datos maestros

Referencia	6062995
Tipo	MKSMU 620 FSK SW
Denominación 1	Bandeja portacables MKSMU
Denominación 2	s/perforar, aguj. de union
Fabricante	OBO
Dimensión	60x200x3050
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Acero
Superficie	PES135 - poliéster
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	285 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,199 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS-Magic® 60 sin perforar, negro

Referencia: 6062995



Dimensiones



Tamaño	60 x 200
Longitud	3.050 mm
Ancho	200 mm
Altura	60 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	200 mm
Maß W	200 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	no
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Sección efectiva	118 cm ²
Sección efectiva	11800 mm ²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	no
Tipo vano ancho	no
Longitud útil	3000 mm
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1,5 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2,5 m
Distancia de sujeción 1,5 m	1,5 kN/m
Distancia de sujeción 1,75 m	1,25 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	1 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,5 kN/m