

Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS-Magic® 60 sin perforar, negro

Referencia: 6062996



Bandeja portacables sin perforar con sistema de fijación rápida integrado. Revestimiento en negro.
Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.



St

Acero

P135

PES135 - poliéster

Datos maestros

Referencia	6062996
Tipo	MKSMU 630 FSK SW
Denominación 1	Bandeja portacables MKSMU
Denominación 2	s/perforar, aguj. de union
Fabricante	OBO
Dimensión	60x300x3050
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Acero
Superficie	PES135 - poliéster
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	367,8 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	7,9867 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS-Magic® 60 sin perforar, negro

Referencia: 6062996



Dimensiones



Tamaño	60 x 300
Longitud	3.050 mm
Ancho	300 mm
Altura	60 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	300 mm
Maß W	300 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	no
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Sección efectiva	178 cm ²
Sección efectiva	17800 mm ²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	no
Tipo vano ancho	no
Longitud útil	3000 mm
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1,5 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2,5 m
Distancia de sujeción 1,5 m	1,5 kN/m
Distancia de sujeción 1,75 m	1,25 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	1 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,5 kN/m