

# Ficha Técnica

## Abrazadera proQuick, gris claro

Referencia: 2147318



Abrazadera de alta resistencia para el alojamiento de tubos eléctricos y sanitarios de plástico y metal, y tubos para instalación eléctrica Quick-Pipe. Posibilidades de fijación universales en pared, techo y construcciones de acero en zonas interiores y exteriores. Rango de sujeción flexible de varios milímetros. Montaje de tubo sin herramientas. Alineables hasta Ø 32 mm, también con abrazadera OBO Quick o Multi-Quick. Para distancias y cantidad de abrazaderas variables se puede montar en perfiles.



PA Poliamida

### Datos maestros

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Referencia            | 2147318              |
| Tipo                  | PQ-36 LGR            |
| Denominación 1        | Abrazadera proQuick  |
| Fabricante            | OBO                  |
| Dimensión             | 35-40,1mm            |
| Color                 | Gris claro, RAL 7035 |
| Material              | Poliamida            |
| Unidad VK más pequeña | 25                   |
| Cantidad              | Pieza                |
| Peso                  | 1,43 kg              |
| Unidad de peso        | kg/100 u             |


# Ficha Técnica

Abrazadera proQuick, gris claro

Referencia: 2147318



## Dimensiones



## Datos técnicos

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tubular                      | sí               |
| Número de cables / tubos     | 1                |
| Tipo de fijación             | Agujero de rosca |
| Carga de fractura cerrado    | 1,1 kN           |
| Libre de halógenos           | sí               |
| Con inserción                | no               |
| Tamaño nominal/texto         | 35-40            |
| Sistema matriz               | no               |
| Diámetro del cable/tubo máx. | 40 mm            |
| Diámetro del cable/tubo mín. | 35 mm            |
| Rango de sujeción D máx.     | 40 mm            |
| Rango de sujeción D mín.     | 35 mm            |
| Rango de temperatura máx.    | 60 °C            |
| Rango de temperatura         | -15 °C           |
| Resistente a los UV          | sí               |