

Ficha Técnica

Abrazadera proQuick, gris claro

Referencia: 2147320



Abrazadera de alta resistencia para el alojamiento de tubos eléctricos y sanitarios de plástico y metal, y tubos para instalación eléctrica Quick-Pipe. Posibilidades de fijación universales en pared, techo y construcciones de acero en zonas interiores y exteriores. Rango de sujeción flexible de varios milímetros. Montaje de tubo sin herramientas. Alineables hasta Ø 32 mm, también con abrazadera OBO Quick o Multi-Quick. Para distancias y cantidad de abrazaderas variables se puede montar en perfiles.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2147320
Tipo	PQ-40 LGR
Denominación 1	Abrazadera proQuick
Fabricante	OBO
Dimensión	39,3-44,5mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	1,65 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Abrazadera proQuick, gris claro

Referencia: 2147320



Dimensiones



Datos técnicos

Tubular	sí
Número de cables / tubos	1
Tipo de fijación	Agujero de rosca
Carga de fractura cerrado	1,2 kN sí
Libre de halógenos	sí
Con inserción	no
Tamaño nominal/texto	40-44
Sistema matriz	no
Diámetro del cable/tubo máx.	44,5 mm
Diámetro del cable/tubo mín.	39,5 mm
Rango de sujeción D máx.	44,5 mm
Rango de sujeción D mín.	39,5 mm
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-15 °C
Resistente a los UV	sí