


Ficha Técnica

Derivaciones simples 60 FT

Referencia: 6042213



Derivaciones simples para establecer una derivación horizontal o cruce, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 60 mm. Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en interiores y exteriores. El material de fijación se debe pedir por separado.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 6042213 |
| Tipo | RAA 615 FT |
| Denominación 1 | Derivaciones simples |
| Denominación 2 | para bandeja portacables |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 60x150 |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 40,1 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Derivaciones simples 60 FT

Referencia: 6042213



Dimensiones



| | |
|------------------|--------|
| Ancho | 150 mm |
| Altura | 60 mm |
| Espesor de chapa | 0,8 mm |
| Medida B | 150 mm |

Datos técnicos

| | |
|---|--------------------|
| Anchura saliente | 150 mm |
| Modelo de unión | conector integrado |
| Mantenimiento de función | sí |
| Espesor del material de la chapa | 0,8 mm |
| Calibre maestro de agujeros OTAN | no |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Rango de temperatura máx. | 120 °C |
| Rango de temperatura | -20 °C |
| Tipo vano ancho | no |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado/sujeto |
| Número de tornillos recomendado | 10 St. |
| Espesor | 1,25 mm |