

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco de altura regulable para cargas pesadas, ciego, RKN3L, tamaño nominal 4, acero inoxidable



Conjunto de tapa y marco cuadrado de altura regulable y alta resistencia "ciego" de tamaño nominal 4 para crear una abertura de inspección. Montaje en sistemas de canalización, suelos dobles y huecos en suelos limpiados en seco o en húmedo en interiores. Clase de carga 1 a 10 kN. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.

Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 dispositivos Modul 45®. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros



| | |
|-----------------------|-------------------|
| Referencia | 7408922 |
| Tipo | RKN3 4 V SL1 20 |
| Denominación 1 | Caja cuadrada SL1 |
| Denominación 2 | de tapa ciega |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 199x199x105 |
| Material | Acero inoxidable |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 380 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco de altura regulable para cargas pesadas, ciego, RKNSL, tamaño nominal 4, acero inoxidable



Dimensiones



| | |
|----------|--------|
| Longitud | 199 mm |
| Ancho | 199 mm |
| Altura | 110 mm |
| Medida h | 110 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|---------------------|
| Número de dispositivos instalables | 0 |
| Número de salidas de cable | 0 |
| Número de soportes universales | 2 x UT3 |
| Versión | Cuadrado |
| Modelo de salida de cable | Sin salida de cable |
| Sección de suelo/abertura de montaje | 201x201 |
| Cuidados del suelo | húmedo |
| Desacoplable | no |
| Altura del piso máx. | 155 mm |
| Altura del piso mín. | 110 mm |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para caja bajo suelo | 250/350 |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos | no |
| Longitud, dimensiones de montaje | 201 mm |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos | 4 |
| Margen de nivelación máx. | 155 mm |
| Margen de nivelación mín. | 110 mm |
| Norma | EN 50085-2-2 |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP00 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP55 |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| Modelo para carga pesada | sí |
| Clase de carga pesada | 10 kN (OBO SL1) |
| Tipo de sistema de montaje | UT3 |

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco de altura regulable para cargas pesadas, ciego, RKNSL, tamaño nominal 4, acero inoxidable



Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Autorizaciones | VDE |
| Espesor del revestimiento del suelo | 20 mm |