Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSN, latón Referencia: 7409212





Conjunto de tapa y marco con altura regulable de tamaño 9 con salida para cables, apropiados para el montaje de mecanismos en pavimentos que precisan una limpieza en seco.

Para la instalación de 3 soportes universales UT4 para 9 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 12 dispositivos Modul 45®.





Latón



Referencia	7409212
Tipo	RKSN2 9 MS 20
Denominación 1	Conjunto tapa y marco cuadrado
Denominación 2	con salida de cable
Fabricante	OBO
Dimensión	243x243mm
Material	Latón
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	432 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSN, latón Referencia: 7409212





Datos técnicos			
Núme bles	ero de dispositivos instala-	12	
Núme mos	ero de cajas portamecanis-	3	
Núme	ero de salidas de cable	1	
Versió	ón	Cuadrado	
Model	lo de salida de cable	Salida de cable giratoria	
Cuida	ados del suelo	seco	
Desac	coplable	no	
Altura	a del piso máx.	150 mm	
Altura	a del piso mín.	105 mm	
	piado para instalación de técnico	sí	
	piado para montaje en suelo o / técnico	sí	
Aprop	piado para caja bajo suelo	250/350	
	rtes para alojar cajas porta- nismos	sí	
Longit je	tud, dimensiones de monta-	244 mm	
Tama	nño nominal	350 mm	
	nño nominal para unidades mecanismos	9	
Marge	en de nivelación máx.	150 mm	
Marge	en de nivelación mín.	105 mm	
Grado se est	o de protección (IP) mientras tá utilizando	IP20	
Grado está u	o de protección (IP) si no se utilizando	IP10	
Grado	o de protección código IK	IK10	
Model	lo para carga pesada	no	
Tipo d	de sistema de montaje	UT4	

Carga vertical, superficie grande hasta 5.000 N

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSN, latón Referencia: 7409212



Datos técnicos	
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Espesor del revestimiento del suelo	20 mm