

Ficha Técnica

Protector Sobretensiones Permanentes POP y Transitorias

Referencia: 5092798



Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes. Para líneas trifásicas. Alimentación a 240VAC. Con IGA de 10kA de poder de corte y curva de disparo Clase C. Tamaño reducido.

Protector de sobretensiones permanentes provocadas por aumentos de la tensión de red, y de sobretensiones transitorias ocasionadas por caídas de rayos o conmutaciones de red, en instalaciones trifásicas.

Formado por IGA + tres bobinas de disparo + descargador Tipo 2.

POP según UNE-EN 50550 e IEC 63052.



| Datos maestros        |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Referencia            | 5092798                        |
| Tipo                  | SPT-TR-63                      |
| Denominación 1        | Protector Sobretensiones POP   |
| Denominación 2        | 3+NPE Permanente + Transitoria |
| Fabricante            | OBO                            |
| Dimensión             | 63A                            |
| Unidad VK más pequeña | 1                              |
| Cantidad              | Pieza                          |
| Peso                  | 85,4 kg                        |
| Unidad de peso        | kg/100 ud.                     |

| Dimensiones |  |
|-------------|--|
|             |  |

# Ficha Técnica

## Protector Sobretensiones Permanentes POP y Transitorias

Referencia: 5092798



### Datos técnicos

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Sección de conexión (mín.)                         | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Modelo de polos                                    | 3+N/PE               |
| Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)  | 7                    |
| Temperatura de servicio máx.                       | 70 °C                |
| Temperatura de servicio mín.                       | -20 °C               |
| Lugar de instalación                               | Interiores           |
| Humedad máx.                                       | 80 %                 |
| Humedad mín.                                       | 5 %                  |
| Máxima corriente de descarga (8/20 µs)             | 12,5 kA              |
| Modo de montaje                                    | Raíl simétrico 35 mm |
| Intensidad nominal de descarga (8/20 µs)           | 6 kA                 |
| Tensión nominal CA (50 / 60 Hz)                    | 240 V                |
| Estructura de red                                  | Otros                |
| Corriente nominal_OBO (terminal de entrada/salida) | 63 A                 |
| Categoría de pruebas tipo 2                        | sí                   |
| Clase de protección                                | IP20                 |
| Nivel de protección                                | ≤1,5                 |
| Clasificación según la norma EN 61643-11           | Tipo 2               |
| Rango de temperatura máx.                          | 70 °C                |
| Rango de temperatura                               | -20 °C               |