

# Ficha Técnica

## Caja de derivación T 60, con conos

Referencia: 2007525



Caja de derivación para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores protegidas. Forma cuadrada con juntas insertables en los lados y entradas ciegas en el suelo. Apropiado para el montaje en pared y techo, y el montaje en estructuras de chapa. Con la posibilidad de fijación interior y montaje mediante cúpulas esquineras. Tapa con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK07 según DIN EN 50102.



**PP** Polipropileno

### Datos maestros

Referencia	2007525
Tipo	T 60 RW
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	con conos
Fabricante	OBO
Dimensión	114x114x57
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	12,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5206 kg COe / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Caja de derivación T 60, con conos


Referencia: 2007525



### Dimensiones



Longitud	114 mm
Ancho	114 mm
Altura	57 mm



### Datos técnicos

Tubular	sí
Número de entradas	7
Tipo de entrada	Cono
Tipo de entrada	Cable
Tipo de entrada a la carcasa	Membrana escalonada separable
Tensión de aislamiento calculada $U_i$	500 V
Montaje	Sin
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	sí
Entradas	7 x M25
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Cuadrado
Mantenimiento de función	Sin
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	100x100x48 mm
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Modo de montaje	Montaje sobre pared/techo
Sección nominal mín.	6 mm <sup>2</sup>
Tensión nominal	500 V
Precintable	sí
Clase de protección	IP66

# Ficha Técnica

Caja de derivación T 60, con conos

Referencia: 2007525



## Datos técnicos

Grado de protección código IK	IK07
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Tapa transparente	no
Resistente a la intemperie	no