

Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME-ONE, con salida de cepillo, sin entalladura para el revestimiento del suelo, sin equipar, acero inoxidable



Toma de suelo cuadrada para el montaje en pavimentos y suelos técnicos que precisan una limpieza en seco en zonas interiores. La carcasa empotrable dispone de entradas pretrouqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de instalación es de 75 mm, el rango de nivelación + 30 mm. Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de acero inoxidable. Tapa con placa decorativa y salida de escobilla para la conducción de cables. Caja vacía para un equipo de instalación Modul 45® y una toma de datos, cerrada en el volumen de suministro con una tapa ciega.



A2 Acero inoxidable 1.4301

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia | 7368356 |
| Tipo | UDHOME-ONE BN |
| Denominación 1 | Unidad completa |
| Denominación 2 | vacía, con escobilla lateral |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 140x140x75 |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 200 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 11,2094 kg CO2e / 1 Unidad |

Ficha Técnica


Toma de suelo UDHOME-ONE, con salida de cepillo, sin entalladura para el revestimiento del suelo, sin equipar, acero inoxidable



Dimensiones



| | |
|----------|--------|
| Longitud | 140 mm |
| Ancho | 140 mm |
| Altura | 75 mm |
| Medida h | 75 mm |



Datos técnicos

| | |
|--|------------------------------------|
| Número de dispositivos instalables | 2 |
| Número de entradas | 6 |
| Número de cajas portamecanismos | 0 |
| Número de tomas de corriente SCHUKO | 0 |
| Número de tomas eléctricas según el estándar británico | 0 |
| Versión | Cuadrado |
| Modelo de salida de cable | Perfil de escobillas |
| Montaje | Caja vacía |
| Marco para revestimiento del suelo | no |
| Cuidados del suelo | seco |
| Modelo de tapa | Placa decorativa |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Ámbito de aplicación mientras se está utilizando | 6.101.1 Cuidados del suelo en seco |
| Ámbito de aplicación si no se está utilizando | 6.101.1 Cuidados del suelo en seco |
| Altura de pavimento máx. | 105 mm |
| Altura de pavimento mín. | 75 mm |
| Altura del piso máx. | 105 mm |
| Altura del piso mín. | 75 mm |
| Apropiado para uso externo | no |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | no |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para limpieza con agua | no |

Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME-ONE, con salida de cepillo, sin entalladura para el revestimiento del suelo, sin equipar, acero inoxidable



Datos técnicos

| | |
|--|----------------|
| Apropiado para canal bajo suelo | no |
| Sopores para alojar cajas portamecanismos | no |
| Longitud, dimensiones exteriores | 140 mm |
| Longitud, dimensiones de montaje | 144 mm |
| Con entalladura para revestimiento de suelo | no |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos | 2 |
| Margen de nivelación máx. | 105 mm |
| Margen de nivelación mín. | 75 mm |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP10 |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| Modelo para carga pesada | no |
| Carga vertical, superficie grande | hasta 15.000 N |
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 3.000 N |
| Autorizaciones | VDE |