

Ficha Técnica

Perfil colgante US-3 FTK negro

Referencia: 7265690



Perfil (perfil en U) de medidas 50 x 30 mm con cabeza soldada. Para fijación en techos de hormigón y vigas metálicas horizontales. Con revestimiento en polvo en negro intenso (RAL 9005). Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



St

Acero

P135

PES135 - poliéster

Datos maestros

Referencia	7265690
Tipo	US 3 K 20 FTK SW
Denominación 1	Soporte
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x200
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Acero
Superficie	PES135 - poliéster
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	60,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Perfil colgante US-3 FTK negro

Referencia: 7265690



Dimensiones



Longitud	200 mm
Longitud	0,65 ft
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Espesor de chapa	0,08 in
Medida L	200 mm

Datos técnicos

Versión	Perfil U
Longitud de escuadra 200	2,7 kN
Longitud de escuadra 400	1,5 kN
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Esfuerzo de tracción máximo	5 kN