Ficha Técnica

Perfil colgante US-3 FTK negro

Referencia: 7265740





Perfil (perfil en U) de medidas 50 x 30 mm con cabeza soldada. Para fijación en techos de hormigón y vigas metálicas horizontales. Con revestimiento en polvo en negro intenso (RAL 9005). Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



St

Acero

P135

PES135 - poliéster

Datos maestros

| Referencia | 7265740 |
|-----------------------|-------------------------|
| Tipo | US 3 K 50 FTK SW |
| Denominación 1 | Soporte |
| Denominación 2 | con cabeza soldada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 50x30x500 |
| Color | negro intenso; RAL 9005 |
| Material | Acero |
| Superficie | PES135 - poliéster |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 90,1 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |

Ficha Técnica

Perfil colgante US-3 FTK negro





| Datos técnicos | |
|-----------------------------|----------|
| Versión | Perfil U |
| Longitud de escuadra 200 | 2,7 kN |
| Longitud de escuadra 400 | 1,5 kN |
| Mantenimiento de función | no |
| Grosor del material | 2 mm |
| Esfuerzo de tracción máximo | 5 kN |