

Ficha Técnica

**Abrazadera semirredonda 2056 con base W simple,
mediacaña metálica, FT**
Referencia: 1188310



Abrazadera sobre perfil con base W, mediacaña metálica con bordes redondeados para proteger los cables. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfiles angulares hasta < 40 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	1188310
Tipo	BS-W1-M-28 FT
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Fabricante	OBO
Dimensión	22-28mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	6,883 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,198 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

**Abrazadera semirredonda 2056 con base W simple,
mediacaña metálica, FT**
Referencia: 1188310



Dimensiones



Longitud	22,5 mm
Ancho	33 mm
Altura	97 mm
Espesor de chapa	2 mm
Medida A	22,5 mm
Medida B	33 mm
Medida C	28 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	97 mm
Medida L	34 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Para diámetro de tubo máx.	28 mm
Para diámetro de tubo mín.	22 mm
Rosca	M6
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	28 mm
Máx. Par de apriete	3 Nm
Con bandeja metálica	sí
Modo de montaje	Perfil angular
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	28 mm
Rango de sujeción D mín.	22 mm
Accesorio de superficie	Galvanizado en caliente
Accesorio de material	Acero