

Ficha Técnica

Abrazadera 732 FT

Referencia: 1362354



Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo. Con tapa autoblocante. Fijación a través de inserción con rosca interior. Superficies G y T a partir de tamaño de abrazadera 20 apropiado para el montaje con pistolas clavadoras y pistolas de pernos.

Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1362354
Tipo	ASG 732 6 FT
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con rosca de empalme M6
Fabricante	OBO
Dimensión	5-6mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	1,398 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0502 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera 732 FT

Referencia: 1362354



Dimensiones



Medida A	35 mm
Medida B	23 mm
Medida b	18 mm
Medida D	6 mm
Medida d máx.	6 mm
Medida d mín.	5 mm
Medida H1	6,5 mm
Medida t1 (mm)	1
Medida t2 (mm)	1,25
Medida x	1,5 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	sí
Número de cables / tubos	1
Versión	Cerrada
Tipo de fijación	Racor roscado
Mantenimiento de función	sí
para el diámetro	5 - 6
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Grosor del material	1,25 mm
Rango de sujeción D máx.	6 mm
Rango de sujeción D mín.	5 mm
Resistente a los UV	sí