


Ficha Técnica

Abrazadera 733 FT

Referencia: 1362726



Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo.
Con tapa autoblocante. Fijación a través de agujero alargado.
Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1362726
Tipo	ASL 733 36 FT
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con agujero alargado
Fabricante	OBO
Dimensión	30-36mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	3,956 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1054 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera 733 FT

Referencia: 1362726



Dimensiones



Medida A	65 mm
Medida B	51 mm
Medida b	16 mm
Medida D	36 mm
Medida d máx.	36 mm
Medida d mín.	30 mm
Medida L	10 mm
Medida s	20 mm
Medida t1 (mm)	1,5 mm
Medida t2 (mm)	1,5 mm
Medida x	9 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	sí
Número de cables / tubos	1
Versión	Cerrada
Tipo de fijación	Agujero de rosca
Mantenimiento de función para el diámetro	sí
Libre de halógenos	30 - 36
recubierto de plástico	sí
Grosor del material	no
Conforme a ROHS	1,5 mm
Rango de sujeción D máx.	sí
Rango de sujeción D mín.	36 mm
Resistente a los UV	30 mm
	sí