Ficha Técnica

Fijación a viga, con soporte de varilla roscado

Referencia: 1488327



Fijación a viga con soporte de varilla roscado para soluciones de montaje personalizadas. Fijación a vigas de acero mediante golpe de martillo.

CE UKCA

St	Acero
ZL	Lámina de cinc

Datos maestros


Referencia	1488327
Tipo	SCTR 10-15 M8
Denominación 1	Fijación a viga
Denominación 2	con varillas roscadas M8
Fabricante	OBO
Dimensión	10-15mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Lámina de cinc
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	3,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

Fijación a viga, con soporte de varilla roscado

Referencia: 1488327

Dimensiones



Longitud	60 mm
Ancho	40 mm
Altura	45 mm
Medida L	60 mm

Datos técnicos

Clase/componente de conexión	Rosca
Tipo de fijación	Embornar
Carga de fractura	0,7 kN
Espesor brida F máx.	15 mm
Espesor brida F mín.	10 mm
Rosca métrica	8
Conforme a ROHS	sí
Bisagra ajustable	no
Extremo de la bisagra	no