

Ficha Técnica

Curva de acero galvanizado en caliente, enchufable

Referencia: 2046817



Curva de 90° con manguitos moldeados para tubos de instalación eléctrica según EN 61386-1. Con pared interior sin rebabas.



St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	2046817
Tipo	SBN20 FT
Denominación 1	Curva enchufable de acero
Denominación 2	sin rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø20mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	13,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5426 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Curva de acero galvanizado en caliente, enchufable

Referencia: 2046817



Dimensiones		
	Medida A	53,7 mm
	Medida B	155 mm
	Medida D	22,6 mm
	Medida d	20,6 mm
	Medida l	30 mm
	Medida m (mm)	M20
	Medida R	90 mm
	Medida t	1 mm

Datos técnicos		
	Versión	Clavija de enchufe
	Flexible	no
	Para diámetro de tubo nominal	20 mm
	Libre de halógenos	no
	Con abertura de inspección y tapa	no
	Con manguito	sí
	Superficie pulida	no
	Superficie pulida	no
	Conforme a ROHS	sí
	Rango de temperatura máx.	400 °C
	Rango de temperatura	-45 °C
	Ángulo del codo	90 °
	De dos partes	no