

Ficha Técnica

Curva de acero galvanizado en caliente, enchufable

Referencia: 2046820



Curva de 90° con manguitos moldeados para tubos de instalación eléctrica según EN 61386-1. Con pared interior sin rebabas.



St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	2046820
Tipo	SBN40 FT
Denominación 1	Curva enchufable de acero
Denominación 2	sin rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø40mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	15
Cantidad	Pieza
Peso	68,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,0606 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Curva de acero galvanizado en caliente, enchufable

Referencia: 2046820



Dimensiones		
	Medida A	87,2 mm
	Medida B	279 mm
	Medida D	43,7 mm
	Medida d	40,7 mm
	Medida l	50 mm
	Medida m (mm)	M40
	Medida R	170 mm
	Medida t	1,5 mm

Datos técnicos		
Versión	Clavija de enchufe	
Flexible	no	
Para diámetro de tubo nominal	40 mm	
Libre de halógenos	no	
Con abertura de inspección y tapa	no	
Con manguito	sí	
Superficie pulida	no	
Superficie pulida	no	
Conforme a ROHS	sí	
Rango de temperatura máx.	400 °C	
Rango de temperatura	-45 °C	
Ángulo del codo	90 °	
De dos partes	no	