

Ficha Técnica

Manguito de acero electrogalvanizado, roscado

Referencia: 2046875



Accesorio: manguito de unión para tubos roscados según DIN EN 60423 para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas y curvas de 90°. Con pared interior sin rebabas.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	2046875
Tipo	SVM16W G
Denominación 1	Manguito roscada de acero
Denominación 2	con rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	M16x1,5
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	2,11 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1494 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Manguito de acero electrolgalvanizado, roscado

Referencia: 2046875



Dimensiones



Medida D	18,5 mm
Medida d	16 mm
Medida L	26 mm
Medida m (mm)	M16
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Versión	Rosca
Para diámetro de tubo	16 mm
Rosca	M16x1,5
Tamaño	16
Libre de halógenos	no
Con abertura de inspección y tapa	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Rango de temperatura máx.	400 °C
Rango de temperatura	-45 °C
De dos partes	no