


Ficha Técnica

Prensaestopas cónico, rosca PG, empaquetadura seccionable, niquelado

Referencia: 2082624



Prensaestopas con racores intermedios hexagonales forma C4 según DIN 46320 con rosca de conexión PG según DIN 40430.

Anillo de presión de acero, electrogalvanizado y pasivado transparente.

Con empaquetadura de NR/SBR.

Grado de protección: con anillo de sellado de rosca de conexión IP65, sin anillo de sellado de rosca de conexión IP54.

Con empaquetadura seccionable.

* Precios según anotación DEL.



Latón



niquelado

Datos maestros

Referencia	2082624
Tipo	162 MS PG42
Denominación 1	Prensaestopas
Denominación 2	con empaquetadura seccionable
Fabricante	OBO
Dimensión	PG42
Material	Latón
Superficie	niquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	25 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0044 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Prensaestopas cónico, rosca PG, empaquetadura seccionable, niquelado

Referencia: 2082624



Dimensiones



Medida E	61 mm
Medida L	33 mm
Medida L máx.	33 mm
Medida L1	10 mm
Medida L2	22 mm
Medida L3	6 mm

Datos técnicos

Tipo de junta	Disco obturador separable
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	42 mm
Sellado D mín.	30 mm
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Para zona Ex	Sin
Rosca	Pg 42
Tipo de rosca	PG
Largo de la rosca	10 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	no
Empaquetadura múltiple	no
Con contratuerca	no
A prueba de impactos	no
Ancho de llave 1	57 mm
Ancho de llave 2	54 mm
Clase de protección	IP54
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Posibilidad de descarga de tracción	no