

# Ficha Técnica

abrazadera proQuick, negro azabache

Referencia: 2147340



Abrazadera de alta resistencia para el alojamiento de tubos eléctricos y sanitarios de plástico y metal, y tubos para instalación eléctrica Quick-Pipe. Posibilidades de fijación universales en pared, techo y construcciones de acero en zonas interiores y exteriores. Rango de sujeción flexible de varios milímetros. Montaje de tubo sin herramientas. Alineables hasta Ø 32 mm, también con abrazadera OBO Quick o Multi-Quick. Para distancias y cantidad de abrazaderas variables se puede montar en perfiles.



PA Poliamida

## Datos maestros

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Referencia            | 2147340                 |
| Tipo                  | PQ-20 SW                |
| Denominación 1        | Abrazadera proQuick     |
| Fabricante            | OBO                     |
| Dimensión             | 19,5-23,5mm             |
| Color                 | negro intenso; RAL 9005 |
| Material              | Poliamida               |
| Unidad VK más pequeña | 50                      |
| Cantidad              | Pieza                   |
| Peso                  | 0,74 kg                 |
| Unidad de peso        | kg/100 ud.              |


# Ficha Técnica

abrazadera proQuick, negro azabache

Referencia: 2147340



## Dimensiones



## Datos técnicos

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tubular                      | sí               |
| Número de cables / tubos     | 1                |
| Tipo de fijación             | Agujero de rosca |
| Carga de fractura cerrado    | 0,8 kN           |
| Libre de halógenos           | sí               |
| Con inserción                | no               |
| Tamaño nominal               | 20-23            |
| Sistema matriz               | sí               |
| Diámetro del cable/tubo máx. | 23,5 mm          |
| Diámetro del cable/tubo mín. | 19,5 mm          |
| Rango de sujeción D máx.     | 23,5 mm          |
| Rango de sujeción D mín.     | 19,5 mm          |
| Resistente a los UV          | sí               |