

Ficha Técnica

Taco de expansión de plástico

Referencia: 2347723



Taco de expansión de nailon para la fijación de componentes en paredes y techos. Apto para materiales de construcción macizos como hormigón, ladrillo silicocalcáreo y mampostería. Con prefijación del tornillo para un montaje sencillo por encima de la cabeza. Los valores de carga indicados se aplican a los tirafondos con el diámetro especificado.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2347723
Tipo	SX Plus 6x30
Denominación 1	Perno expansion
Fabricante	OBO
Dimensión	6x30
Color	Gris claro
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,061 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Taco de expansión de plástico

Referencia: 2347723



Dimensiones



Longitud	30 mm
Medida D	6 mm
Medida L	30 mm

Ficha Técnica

Taco de expansión de plástico

Referencia: 2347723



Datos técnicos

Versión	Tacos de expansión
Hormigón Fempf.	650
Profundidad del agujero	40 mm
Diámetro del orificio máx.	6 mm
Diámetro del orificio mín.	6 mm
Apropiado para la fijación con brida para cables	no
Apropiado para hormigón esponjoso	sí
Apropiado para diámetro de tornillo máx.	5 mm
Apropiado para diámetro de tornillo mín.	4 mm
Apropiado para tirafondo hexagonal	sí
Ladrillo hueco Hlz12 Fempf.	150
Ladrillo silico-calcáreo perforado KSL12 Fempf.	300
Ladrillo silico-calcáreo macizo KS12 Fempf.	650
Con borde	sí
Con tornillos	no
Hormigón poroso P2 Fempf.	70
Hormigón poroso P4 Fempf.	200
Ladrillo macizo Mz12 Fempf.	350
Apropiado para material de construcción	Ladrillo silicocalcáreo Hormigón poroso Hormigón Hormigón esponjoso Panel de yeso Ladrillo macizo Ladrillo hueco
Modo de montaje taco, anclaje	Montaje pasante Fijación previa