

# Ficha Técnica

## Taco de expansión Delta-Push® de presión

Referencia: 2351670



Taco de expansión Delta-Push® para el montaje en la instalación eléctrica. Adecuado para hormigón, ladrillo de cal y arena, ladrillo macizo, ladrillo perforado y hormigón celular. Montaje a presión sin herramientas en pared o techo. Sin tornillos. Para la instalación de canaletas metálicas para cables o placas de identificación.



Ø6

PA

Poliamida

### Datos maestros

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Referencia                | 2351670        |
| Tipo                      | DP D 30        |
| Denominación 1            | Taco rápido    |
| Denominación 2            | a presión      |
| Suministrable a partir de | 01.02.2025     |
| Fabricante                | OBO            |
| Dimensión                 | 34,2x14,2x12,2 |
| Material                  | Poliamida      |
| Unidad VK más pequeña     | 100            |
| Cantidad                  | Pieza          |
| Peso                      | 0,083 kg       |
| Unidad de peso            | kg/100 ud.     |


# Ficha Técnica

## Taco de expansión Delta-Push® de presión

Referencia: 2351670



### Dimensiones



|          |       |
|----------|-------|
| Longitud | 30 mm |
|----------|-------|

### Datos técnicos

|                                                  |                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                                          | Taco-grapa                                                                                |
| Profundidad del agujero                          | 35 mm                                                                                     |
| Diámetro del orificio máx.                       | 6 mm                                                                                      |
| Diámetro del orificio mín.                       | 6 mm                                                                                      |
| Apropiado para la fijación con brida para cables | no                                                                                        |
| Apropiado para hormigón esponjoso                | sí                                                                                        |
| Apropiado para tirafondo hexagonal               | no                                                                                        |
| Libre de halógenos                               | sí                                                                                        |
| Con borde                                        | no                                                                                        |
| Con tornillos                                    | no                                                                                        |
| Temperatura de montaje máx.                      | 60 °C                                                                                     |
| Temperatura de montaje_mín.                      | 5 °C                                                                                      |
| Resistencia térmica máx.                         | 60 °C                                                                                     |
| Resistencia térmica mín.                         | -20 °C                                                                                    |
| Apropiado para material de construcción          | Ladrillo silicocalcáreo Hormigón poroso Hormigón esponjoso Ladrillo macizo Ladrillo hueco |
| Modo de montaje taco, anclaje                    | Montaje pasante                                                                           |

### Cargas

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Breaking load lime sandstone                  | 400 N |
| Safe working load concrete                    | 175 N |
| Safe working load vertically perforated brick | 130 N |
| Safe working load lime sandstone              | 175 N |
| Breaking load concrete                        | 400 N |
| Breaking load vertically perforated brick     | 300 N |