Ficha Técnica

Anclaje de impacto para fijaciones múltiples G

Referencia: 3492200



Anclaje de impacto para fijaciones múltiples, con rosca interna y fabricación en acero, diseñado para anclar sistemas de bandejas portacables, escuadras, estructuras de acero, etc., en hormigón no fisurado, tanto en interiores como en exteriores. Para introducir mediante golpe con martillo. Con reborde en relieve para evitar que se introduzca en el orificio de perforación. No se oxida y ofrece una alta resistencia a la corrosión. El manguito de anclaje se presiona contra la pared del orificio cuando se introduce el perno interior, por ejemplo con la herramienta manual de colocación EHS M. Probado según técnica de protección contra el fuego, clase de resistencia al fuego R 120. Evaluación Técnica Europea ETA-07/0135 para uso en hormigón y Evaluación Técnica Europea ETA-07/0142 para uso en hormigón en sistemas redundantes no portantes.

CE

St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros


Referencia	3492200
Tipo	EA II M 6x25
Denominación 1	Anclaje de impacto
Denominación 2	para fijación múltiple
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x25
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

Anclaje de impacto para fijaciones múltiples G

Referencia: 3492200

Dimensiones



Longitud	25 mm
Medida L	25 mm

Datos técnicos

Versión	Percusión
Dispositivo de fijación	Otros
Profundidad del agujero	25 mm
Diámetro del orificio mín.	8 mm
Profundidad de roscado máx.	14 mm
Profundidad de roscado mín.	6 mm
Rosca	M6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Conforme a ROHS	sí
Autorroscante	no
Autorizaciones disponibles	sí
Rango cargas admisibles zona de tensión	1
Apropiado para material de construcción	Hormigón Piedra natural
Modo de montaje taco, anclaje	Fijación previa