

Ficha Técnica

Conexión equipotencial para isCon® Professional+ y isCon® Premium en punta captadora aislada isFang IN
Referencia: 5408031



- Para la derivación isCon® Professional+ y isCon® Premium
- Para evitar descargas deslizantes
- La instalación se lleva a cabo en la punta captadora aislada tipo isFang IN



Alu Aluminio

Datos maestros


Referencia	5408031
Tipo	isCon IN PAE
Denominación 1	Conexión equipotencial
Denominación 2	para cable IsCon interior
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø23mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	5,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,5008 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Conexión equipotencial para isCon® Professional+ y isCon® Premium en punta captadora aislada isFang IN
Referencia: 5408031



Dimensiones



Medida d mín.	23 mm
Medida d Ø	49,9 mm
Medida L	35 mm

Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillo de cabeza hexagonal
Tipo de accesorio	Elemento de conexión
Apropiado para conexión	Otros
Accesorios	sí
Pieza de repuesto.	no