

Ficha Técnica

Conexión equipotencial para isCon® Basic y isCon® Professional en punta captadora aislada isFang IN
Referencia: 5408032



- Para la derivación isCon® Basic y isCon® Professional
- Para evitar descargas deslizantes
- La instalación se lleva a cabo en la punta captadora aislada tipo isFang IN



Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	5408032
Tipo	isCon IN PAE 2
Denominación 1	Conexión equipotencial
Denominación 2	p/ cable isCon Basic+Pro
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø20mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	5,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,5005 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Conexión equipotencial para isCon® Basic y isCon® Professional en punta captadora aislada isFang IN


Referencia: 5408032



Dimensiones



Medida d mín.	20 mm
Medida d Ø	49,9 mm
Medida L	35 mm



Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillo de cabeza hexagonal
Tipo de accesorio	Elemento de conexión
Apropiado para conexión	Otros
Accesorios	sí
Pieza de repuesto.	no