

# Ficha Técnica

## Derivación en T y en cruz, para canal tipo WDK 60150

Referencia: 6024769



Derivación en T para modificar la dirección de los canales WDK. La pieza preformada está previamente perforada en el lateral para la conexión de diferentes secciones de canal.  
En general los embellecedores se han diseñado como tapas de acabado.



**PVC** Cloruro de polivinilo

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 6024769                   |
| Tipo                               | WDK HK60150GR             |
| Denominación 1                     | Derivación en cruz y T    |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 60x150mm                  |
| Color                              | gris piedra; RAL 7030     |
| Material                           | Cloruro de polivinilo     |
| Unidad VK más pequeña              | 2                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 26,831 kg                 |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5437 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

Derivación en T y en cruz, para canal tipo WDK 60150

Referencia: 6024769



## Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 291 mm |
| Ancho    | 150 mm |
| Altura   | 60 mm  |
| Medida a | 291 mm |
| Medida b | 155 mm |
| Medida H | 150 mm |

## Datos técnicos

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Versión                       | Pieza cobertora |
| Tipo de fijación              | Encajable       |
| Mantenimiento de función      | no              |
| para dimensiones de canal     | 60 x 150        |
| Conforme a ROHS               | sí              |
| Clase de protección           | IP30            |
| Grado de protección código IK | IK04            |
| Rango de temperatura máx.     | 60 °C           |
| Rango de temperatura          | -5 °C           |