


Ficha Técnica

Bandeja portacables, normativa ingeniería naval FT

Referencia: 6045057



Bandeja portacables para el uso en la construcción naval, fabricada conforme a la normativa de ingeniería naval VG 88900-1.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6045057
Tipo	MKR 15 050 FT
Denominación 1	Band. portacable constr. naval
Denominación 2	Espesor 1,25mm
Fabricante	OBO
Dimensión	15x50x2000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	66,75 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,6174 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja portacables, normativa ingeniería naval FT

Referencia: 6045057



Dimensiones



Tamaño	15 x 50
Longitud	2.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	15 mm
Espesor de chapa	1,25 mm
Medida B	50 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	sin unión
Transitable	no
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	no
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado

Cargas

Distancia de sujeción 1,0 m	0,6 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,15 kN/m