Ficha Técnica

Toma de corriente 33°, con toma de tierra, triple

Referencia: 6119825

Toma de corriente con clavija de puesta a tierra triple 33°, con protección reforzada contra contactos accidentales, bornes de conexión rápida, 2 polos, 16 A, 250 V~, con bornes de conexión según IEC 60884-1.



Policarbonato Eco

mate

Datos maestros


Referencia	6119825
Tipo	STD-D3N RW3
Denominación 1	Toma de corriente 33° triple
Denominación 2	con toma de tierra
Fabricante	OBO
Dimensión	135x45x42
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato Eco
Superficie	Mate
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	9,76 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4195 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Toma de corriente 33°, con toma de tierra, triple

Referencia: 6119825

Dimensiones



Ancho	135 mm
Altura	45 mm

Datos técnicos

Tapa	Placa central
Con cierre	no
Clase de conexión	Bornes de enchufe
Número de unidades	3
Número de módulos (en construcción modular)	0
Número de tomas de corriente conmutable	0
Número de polos	2
Impresión/identificación	Sin impresión
Versión	triple, 33°
Modelo de la superficie	Mate
Versión	SCHUKO
Mecanismo de expulsión	no
Tipo de fijación	Encajar
Campo identificativo	no
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Protección elevada contra el contacto accidental	sí
Protección contra corriente residual	no
Para condiciones difíciles (según VDE)	no
Libre de halógenos	sí
Montaje aislado	no
Tapa abatible	no
Codificación	no
Luz de control	no
Con interruptor de encendido/apagado	no
Con fusible para corrientes débiles	no
Con iluminación de función	no
Con iluminación de orientación	no
Modo de montaje	Canal portamecanismos
Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	16 A
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	Otros
Suministro eléctrico auxiliar	Sin suministro eléctrico auxiliar

Ficha Técnica

Toma de corriente 33°, con toma de tierra, triple

Referencia: 6119825

Datos técnicos

Modelo de tomas de corriente	Contacto de puesta a tierra
Ángulo tomas de corriente	33
Profundidad	42 mm
Transparente	no
Mecanismo central girado	sí
Protección contra sobretensiones	no