

# Ficha Técnica

Toma de corriente 33°, con toma de tierra, simple

Referencia: 6120073



Toma eléctrica simple, 33°, con puesta a tierra y con protección para niños, 2 polos, 16 A, 250 V~, con bornes de unión según IEC 60884-1.

Para la instalación en canales Rapid 45, canales portamecanismos, columnas de instalación, sistemas bajo pavimento y tomas Deskbox.



PC Polycarbonato

| Datos maestros                     |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 6120073                    |
| Tipo                               | STD-D3S RW1                |
| Denominación 1                     | Toma eléctrica 33°, simple |
| Denominación 2                     | conexión a tierra          |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 250V, 10/16A               |
| Color                              | blanco puro; RAL 9010      |
| Material                           | Polycarbonato              |
| Unidad VK más pequeña              | 1                          |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 4 kg                       |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1756 kg CO2e / 1 Unidad  |


# Ficha Técnica

Toma de corriente 33°, con toma de tierra, simple

Referencia: 6120073



## Dimensiones



|        |       |
|--------|-------|
| Ancho  | 45 mm |
| Altura | 45 mm |

## Datos técnicos

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Tapa                                             | Placa central         |
| Con cierre                                       | no                    |
| Clase de conexión                                | Bornes de enchufe     |
| Número de unidades                               | 1                     |
| Número de módulos (en construcción modular)      | 0                     |
| Número de tomas de corriente conmutable          | 0                     |
| Número de polos                                  | 2                     |
| Impresión/identificación                         | Sin impresión         |
| Versión                                          | simple, 33°           |
| Modelo de la superficie                          | Mate                  |
| Versión                                          | SCHUKO                |
| Mecanismo de expulsión                           | no                    |
| Tipo de fijación                                 | Encajar               |
| Campo identificativo                             | no                    |
| Temperatura de servicio máx.                     | 40 °C                 |
| Temperatura de servicio mín.                     | -5 °C                 |
| Protección elevada contra el contacto accidental | sí                    |
| Protección contra corriente residual             | no                    |
| Para condiciones difíciles (según VDE)           | no                    |
| Libre de halógenos                               | sí                    |
| Montaje aislado                                  | no                    |
| Tapa abatible                                    | no                    |
| Codificación                                     | no                    |
| Luz de control                                   | no                    |
| Con interruptor de encendido/apagado             | no                    |
| Con fusible para corrientes débiles              | no                    |
| Con iluminación de función                       | no                    |
| Con iluminación de orientación                   | no                    |
| Modo de montaje                                  | Canal portamecanismos |
| Tensión nominal                                  | 250 V                 |

# Ficha Técnica

Toma de corriente 33°, con toma de tierra, simple

Referencia: 6120073



## Datos técnicos

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Corriente nominal                | 16 A                              |
| Conforme a ROHS                  | sí                                |
| Clase de protección              | Otros                             |
| Suministro eléctrico auxiliar    | Sin suministro eléctrico auxiliar |
| Modelo de tomas de corriente     | Contacto de puesta a tierra       |
| Ángulo tomas de corriente        | 33                                |
| Profundidad                      | 42 mm                             |
| Transparente                     | no                                |
| Mecanismo central girado         | sí                                |
| Protección contra sobretensiones | no                                |