

Ficha Técnica

Toma eléctrica 33°, con protección contra contactos, doble

Referencia: 6120103



Toma de corriente con clavija de puesta a tierra doble 33°, con protección aumentada contra contacto accidental, con bornes de enchufe, de 2 polos, 16 A, 250 V~, con bornes de conexión según IEC 60884-1.

Para la instalación en canales Rapid 45, canales portamecanismos, columnas de instalación, sistemas bajo pavimento y tomas Deskbox.



PC Polycarbonato

Datos maestros

Referencia	6120103
Tipo	STD-D3S RW2
Denominación 1	Toma eléctrica 33°, doble
Denominación 2	conexión a tierra
Fabricante	OBO
Dimensión	250V, 10/16A
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Polycarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	7,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3129 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Toma eléctrica 33°, con protección contra contactos, doble

Referencia: 6120103



Dimensiones



Ancho	90 mm
Altura	45 mm

Datos técnicos

Tapa	Placa central
Con cierre	no
Clase de conexión	Bornes de enchufe
Número de unidades	2
Número de módulos (en construcción modular)	0
Número de tomas de corriente conmutable	0
Número de polos	2
Impresión/identificación	Sin impresión
Versión	doble, 33°
Modelo de la superficie	Mate
Versión	SCHUKO
Mecanismo de expulsión	no
Tipo de fijación	Encajar
Campo identificativo	no
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Protección elevada contra el contacto accidental	sí
Protección contra corriente residual	no
Para condiciones difíciles (según VDE)	no
Libre de halógenos	sí
Montaje aislado	no
Tapa abatible	no
Codificación	no
Luz de control	no
Con interruptor de encendido/apagado	no
Con fusible para corrientes débiles	no
Con iluminación de función	no
Con iluminación de orientación	no
Modo de montaje	Canal portamecanismos
Tensión nominal	250 V

Ficha Técnica

Toma eléctrica 33°, con protección contra contactos, doble

Referencia: 6120103



Datos técnicos

Corriente nominal	16 A
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	Otros
Suministro eléctrico auxiliar	Sin suministro eléctrico auxiliar
Modelo de tomas de corriente	Contacto de puesta a tierra
Ángulo tomas de corriente	33
Profundidad	42 mm
Transparente	no
Mecanismo central girado	sí
Protección contra sobretensiones	no