

# Ficha Técnica

## Pieza en T, para canal tipo LKM 80080

Referencia: 6248340



Pieza en T con tapa incluida para modificar la dirección de los canales LKM. Conexión equipotencial entre la tapa y la parte inferior del canal sin necesidad de ningún elemento adicional



St

Acero

FS

galvanizado en banda

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 6248340                   |
| Tipo                               | LKM T80080FS              |
| Denominación 1                     | Pieza en T                |
| Denominación 2                     | con tapa                  |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 80x80mm                   |
| Color                              | zinc                      |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 67,2 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 2,5132 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

Pieza en T, para canal tipo LKM 80080

Referencia: 6248340



## Dimensiones

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 300 mm |
| Ancho    | 80 mm  |
| Altura   | 80 mm  |
| Medida a | 300 mm |



## Datos técnicos

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Anchura saliente              | 80 mm                |
| Altura saliente               | 80 mm                |
| Versión                       | Zócalo y tapa        |
| Tipo de fijación              | Orificios de la base |
| Mantenimiento de función      | no                   |
| para dimensiones de canal     | 80 x 80              |
| Libre de halógenos            | sí                   |
| Altura de canal mín.          | 80 mm                |
| Profundidad de canal          | 80 mm                |
| Clase de protección           | IP30                 |
| Hoja protectora               | no                   |
| Grado de protección código IK | IK10                 |
| Rango de temperatura máx.     | 90 °C                |
| Rango de temperatura          | -5 °C                |