

Ficha Técnica

Columna de distribución, tipo ISSHS140700

Referencia: 6290043




Columna de distribución ISS de 2 caras de aluminio con abertura de sistema de 76,5 mm.

Vacía, equipable con máx. 10 mecanismos habituales (tomas de corriente, teléfono, etc.)

Se puede fijar directamente al suelo. Las cajas portamecanismos deben pedirse por separado.

La columna de distribución es adecuada para alojar cajas portamecanismos frontales de la serie 71GD... Se puede instalar de manera opcional un tabique de separación tipo GA-TW (6279711) y una abrazadera tipo KL80A.



Alu Aluminio

EL anodizado

Datos maestros

Referencia	6290043
Tipo	ISSHS140700EL
Denominación 1	Columna de distribución
Denominación 2	suelo
Fabricante	OBO
Dimensión	675x130x140
Color	aluminio
Material	Aluminio
Superficie	Anodizado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	466 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	49,8405 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Columna de distribución, tipo ISSHS140700



Referencia: 6290043



Dimensiones



Longitud	675 mm
Ancho	130 mm
Altura	140 mm



Datos técnicos

Número de cubiertas instalables	2
Número de conductos	2 St.
Versión	Bilateral
Tipo de fijación	Atornillar
Montaje en el suelo	sí
Montaje en techo	no
Perfil pasante	sí
Libre de halógenos	sí
Entrada de cables	abajo
Ancho de la parte superior	76,5 mm
Móvil	no
Conforme a ROHS	sí
Modelo de columna	Rectangular
Altura de la columna mín.	675 mm
Ajustable	no
Precableado	no