

Ficha Técnica

Fijación a pared y suelo FS

Referencia: 6437109



Fijación a pared para la fijación directa de bandejas de rejilla de ala 55 mm en la pared.

Como fijación a pared hasta una anchura máx. de bandeja de rejilla de 200 mm.

Como suspensión central hasta una anchura máx. de bandeja de rejilla de 200 mm.

Como suspensión de péndulo a partir de una anchura de 300 mm.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6437109
Tipo	K 12 1818 FS
Denominación 1	Fijación a pared
Denominación 2	para bandeja de rejilla
Fabricante	OBO
Dimensión	50x59
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	7,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,283 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Fijación a pared y suelo FS

Referencia: 6437109



Dimensiones



Tamaño	50x15x59
Longitud	50 mm
Ancho	15 mm
Ancho	0,59 in
Altura	59 mm
Altura	2,33 in

Datos técnicos

Grosor del material	2 mm
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no