

Ficha Técnica

Bloque de vacío PYROPLUG® Block

Referencia: 7202515



Modelo envasado al vacío del bloque de espuma FBA-B200-14 para el cierre sencillo del espacio residual en el sistema de aislamiento combinado PYROPLUG® Block. Tras finalizar el montaje, se corta la hoja y el bloque de vacío se expande de nuevo hasta alcanzar su tamaño original. La hoja puede permanecer en el aislamiento. Uso en interiores.




Material esponjoso permanentemente elástico, de porosidad cerrada

Datos maestros

Referencia	7202515
Tipo	FBA-BV200-14
Denominación 1	Bloque de sellado
Denominación 2	intumescente
Fabricante	OBO
Dimensión	200x144x25mm
Color	marrón
Material	Material esponjoso permanentemente elástico, de porosidad cerrada
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	40 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones



Longitud	200 mm
Ancho	144 mm
Altura	25 mm

Ficha Técnica

Bloque de vacío PYROPLUG® Block

Referencia: 7202515



Datos técnicos

Modelo de protección contra incendios	Bloques de espuma
Ejecución	cuadrado
Accesorios necesarios	sí