

Ficha Técnica

Espuma protectora contra incendios de 2 componentes
PYROSIT® NG
Referencia: 7203800



Espuma intumescente de 2 componentes PYROSIT® NG en cartuchos, con 2 tubos de mezcla incluidos.

Para crear sellados de penetración de cables y combinaciones en interiores; es esencial aplicar el cartucho coaxial 5:1 con las pistolas de cartucho FBS-PH o FBS-PA. Los cartuchos se pueden almacenar cerrados y en vertical hasta un máximo de 12 meses en habitaciones secas y protegidas contra heladas a temperaturas de +5 °C a +30 °C.

El procesamiento de productos que contienen diisocianatos está sujeto a obligación de formación de acuerdo con el Reglamento REACH (CE) 1907/2006, modificado por el Reglamento (UE) 2020/1149 de 4.8.2020. Los cursos de formación pueden realizarse online. Encontrará más información al respecto en la información técnica, en el apartado Descargas del producto.



2 componentes espuma PU protectora contra incendios

Datos maestros		
	Referencia	7203800
	Tipo	FBS-S
	Denominación 1	Espuma ignífuga
	Denominación 2	en cartucho
	Fabricante	OBO
	Dimensión	380ml
	Color	rojo óxido
	Material	2 componentes espuma PU protectora contra incendios
	Unidad VK más pequeña	1
	Cantidad	Pieza
	Peso	64,6 kg
	Unidad de peso	kg/100 ud.
Datos técnicos		
	Versión	Espuma contra incendios
	Contenido	380 ml
	Forma de entrega	Cartucho